

- טיחאליכט קירות חוץ ופנים הממ"ד ירוז בהתאם לדרישות פיקוד העורף.
- טיחא שליכט בקירות חוץ במקומות המסומנים גוון לבחירת האדריכל מלבד קירות מחופים או אם מצוין אחרת.
- חיפוי קירות חוץ באבן חבירני מנוסרת או ש"ע מאושר

תקריות אקוטיות:
סוג התקרית, מידות וגבהים- לפי תכנית התקרת
תקרית גבס חלק בעובי 125 ס"מ כולל קונס'
לוחות מינרלים כבדים מודולריים 80x160 ס"מ
לוחות פח חלק לשרותים- לוחות פח רוחב 30 ס"מ

חפיו קירות פנים:
מחצית הוולר, חפיו באריחי גרנים פורצלן קרמיקה שיש בגודל 20x40 ס"מ עד 2010
עד גובה 100 ס"מ סדרת **אסא** יבואן 'אלפסקס' או שיש באישור, גוון לבחירת האדריכל. לפי פריסת
שרותים- חפיו באריחי פורצלן 20x40 ס"מ עד 2010 ס"מ עד גובה 2.80 מ"מ
סדרת **אסא** יבואן 'אלפסקס' או שיש באישור, גוון לבחירת האדריכל.
מטבחונים- פניוטר-טובות- חפיו באריחי פורצלן 20x40 ס"מ עד 2010 ס"מ
סדרת **אסא** יבואן 'אלפסקס' או שיש באישור, גוון לבחירת האדריכל.

- גובה פתחי החלונות אינו כולל אדן החלון
- קצה קירומעקה אינו כולל קופינג במידה ומסומן.

